


СТАНДАРТНОТО изпълнение на покривните прозорци с марка FAKRO включва:стъклопакет 4 / 16 / 4 със закалено външно стъкло; дълбочинно вакуумно импрегниране и лакиране на дървесината; стабилна метална дръжка в долната част на крилото; обшивки от алуминиева ламарина с дебелина 1.0 мм с UV-устойчиво полиестерно покритие

DIN 18055.5
5 години гаранция !



РАЗМЕРИ		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x118	134x140
Стандартни прозорци със средна ос на отваряне																					
OPTILIGHT изолационен стъклопакет със темперирано външно стъкло, инертен газ, Uwert (стъклопакет) =1,1 W/m2K	Optiligh t	295*	317*			366*		374*	400*	444*						502*			502*		
FAKRO TERMO STANDARD изолационен стъклопакет със закалено външно стъкло, инертен газ,вентилационен отвор с въздушен филтър V10P, Uwert (стъклопакет) =2,6 W/m2K	FTZ-V	374	407	435	435	466	524	466	524	586	644	577	600	631	726	631	692	762	631	692	726
FAKRO TERMO STANDARD изолационен стъклопакет със закалено външно и нискоемисионно вътрешно стъкло, инертен газ,вентилационен отвор с въздушен филтър V10P, Uwert (стъклопакет) =1,0 W/m2K	FTS-V	349	378	458	423	429	550	447	479	518	588	604	529	589	720	589	619	801	626	689	720
FAKRO TERMO PLUS стъклопакет със закалено външно и нискоемисионно вътрешно стъкло, инертен газ, вентилационен отвор с въздушен филтър V40P, Uwert (стъклопакет) =1,0 W/m2K	FTP-V40P	443	475	511	511	541	607	541	607	678	759	668	708	761	875	761	834	918	761	834	875
FAKRO TERMO PLUS-W бял полиуретанов лак устойчив на влага; стъклопакет със закалено външно и нискоемисионно вътрешно стъкло, инертен газ, вентилационен отвор с въздушен филтър V40P,Uwert (стъклопакет) =1,0 W/m2K	FTP-W-V40P	478	513	552	552	584	656	584	656	731	820	721	765	822	945	822	901		822	901	945
FAKRO ALUPLAST PLUS бял пластмасов прозорец, устойчив на влага, стъклопакет със закалено външно и нискоемисионно вътрешно стъкло,инертен газ,вентилационен отвор с въздушен филтър V35P, Uwert(стъклопакет) =1,1 W/m2K	PTP-V	494	524	559	559	613	662	613	662	731		728	761	820		820	904		861	904	
FAKRO TERMO LUX стъклопакет със закалено външно и нискоемисионно вътрешно стъкло, инертен газ, триплексово стъкло, вентилационен отвор с въздушен филтър V40P, Uwert (стъклопакет) =1,0 W/m2K	FTL-V40P	538	572	677	615	678	869	678	790	875	977	956	904	940	1082	940	1032		940	1032	1082
Хидроизолационна ламаринена обшивка за връзка с покривното покритие																					
OPTILIGHT - ЗА ПЛОСКИ и тънки покривни покрития - напр. ламарина, битумни шиндли	TS	88	92			106		106	114	119						123			128		
OPTILIGHT - УНИВЕРСАЛНА за керемиди, плоски и профилирани покривни покрития с височина до 4,5 см.	TZ	92	97			110		110	119	123						128			132		
ЗА ПЛОСКИ и тънки покривни покрития - напр. ламарина, битумни шиндли	ESV	81	86	108	94	89	118	93	97	102	125	130	108	111	166	114	119	156	120	138	142
УНИВЕРСАЛНА за керемиди, плоски и профилирани покривни покрития с височина до 4,5 см., с оловна престилка	EZN-P	117	125	135	135	139	149	139	149	153	180	165	162	166	194	170	180	198	172	184	194
УНИВЕРСАЛНА за керемиди, плоски и профилирани покривни покрития с височина до 4,5 см., с алуминиева престилка	EZN-A	99	108	121	114	118	135	118	128	132	137	144	137	141	166	145	153	178	145	157	166

Ценовата листа важи от 01.05.2011 г. и съдържа цени в български лева, с включен ДДС при курс 1,95583лв/€

* Размери поддържани на склад.

** Размери с по-дълъг срок на доставка

РУУФ КЪМПАНИ ООД си запазва правото на промени !